

## ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT

C42R33-106B-48-E10-48-00-000

5 495 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4515

👤 Количество мест  
1+6

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 1000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₹

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4515

Колея передних колес, мм  
1740

Колея задних колес, мм  
1690

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование двигателя<br>ЯМЗ 53445                              | Экологический класс<br>Евро-3                       |
| Описание двигателя<br>четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Тип топлива<br>Дизель                               |
| Подача топлива<br>Впрыск топлива под давлением                   | Степень сжатия<br>17,5                              |
| Объем двигателя, куб. см<br>4433                                 | Количество цилиндров и их расположение<br>4, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>169 / 124.2                   | Крутящий момент, Н*м<br>662                         |
| Блок управления двигателем<br>EDC17CV44 (0 281 020 446)          |                                                     |

## ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска<br>зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задняя подвеска<br>зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ШИНЫ

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размерность шин<br>8.25R20                | Скоростная категория шин<br>K (110 км/ч) |
| Индекс несущей способности шин<br>130/128 |                                          |

## ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Базовое оснащение<br>устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни;                                                                        | Компоновка<br>капотная                                                      |
| Количество мест<br>1+6                                                                                                                                                                | Кабина (Кузов)<br>цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная |
| Категория транспортного средства<br>N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т |                                                                             |

МАССА

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Полная масса, кг                        | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
| 8700                                    | 2650                                      |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |                                           |
| 6600                                    |                                           |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной тормоз                                                                                                                                                       | Стояночный тормоз                                                                                 |
| пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа | пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4х2         | Задний      |
| Ошиновка    |             |
| Двускатная  |             |

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                               | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |
| Места расположения номера двигателя                                                  |                                             |
| на блоке цилиндров двигателя слева                                                   |                                             |

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                               |                              |                               |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Производитель                 | Внутренняя длина фургона, мм | Внутренняя ширина фургона, мм |
| сторонние доработки           | 6100                         | 2300                          |
| Внутренняя высота фургона, мм |                              |                               |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2400                                                                                                                                | Объем внутреннего грузового пространства, м3<br>33,7                                                                                 | Кол-во европаллет (1200x800), ед.<br>12                                                                                                                                                               |
| Подрамник (каркас основания кузова)<br>Подрамник повышенной коррозионной стойкости                                                  | Фурнитура (петли, замки) из оцинкованной стали (1 штанговый запор контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH2) | Фиксатор дверей<br>Г-образный под фургоном                                                                                                                                                            |
| Отбойники<br>Буфер резиновый – 2 ед<br>Лесенка<br>Имеется                                                                           | Подкрылки<br>Пластиковые подкрылки<br>Элементы крепления груза на полу<br>Такелажные кольца                                          | Ручка на заднем портале<br>Имеется<br>Боковая защита<br>Боковая защита алюминиевая                                                                                                                    |
| Уплотнители дверей<br>2-х лепестковый                                                                                               | Освещение<br>Отсутствует                                                                                                             | Передние белые габаритные фонари<br>Габаритные огни по бокам фургона снизу                                                                                                                            |
| Задние красные габаритные фонари<br>Отсутствует                                                                                     | Задний доп. стоп сигнал<br>Отсутствует                                                                                               | Дополнительно<br>передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка. Усиленная передняя стенка. Аэродинамический спойлер на кабину белого цвета                         |
| Крепление платформы к раме шасси<br>крепление к раме жесткими и упругими соединениями                                               | Тент<br>Повышенной износостойкости                                                                                                   | Светопрозрачная вставка на крыше<br>Отсутствует                                                                                                                                                       |
| Материал бортов<br>Вынимаемая фанера                                                                                                | Пол<br>Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью                                                                          | Задние двери<br>Задние распашные ворота, по периметру с резиновыми уплотнениями (открываются на 270°)                                                                                                 |
| Количество петель на дверях<br>Зед на каждую сторону<br>Борта<br>без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм) | Вид САТ<br>Европлатформа<br>Покрытие пола<br>транспортная ламинированная фанера с противоскользящей насечкой                         | Крыша<br>Сдвижная<br>Тип боковых шторок и стоек<br>Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, Стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка |
| Дополнительный механизм натяжения<br>Натяжение тента храповым механизмом и ремней с механизмом типа "лягушка"                       | Материал тента<br>Тент - плотностью не менее 700 г/м2, Натяжение тента храповым механизмом и ремней с механизмом типа "лягушка"      | Тип погрузки<br>Задняя, боковая и верхняя                                                                                                                                                             |